

Bateriový záložní zdroj

Net Power

1:1 600-2000 VA



Hlavní parametry

- Automatická regulace napětí (AVR)
- Pokročilá komunikace
- Automatický test baterie

Řada Net Power je k dispozici v modelech 600-2000 VA s digitální technologií. Zátěž je napájena ze síťového zdroje, který je amplitudově stabilizován automatickým regulátorem napětí (AVR) a filtrován proti přepětím pomocí filtrů EMI. Když síť selže, zátěž je napájena z pseudo-sinusového měniče, který poskytuje dostatek runtime pro vypnutí počítačového systému pomocí softwaru PowerShield.

Funkce

- Stabilizace a filtrování síťového napájení pomocí filtrů AVR a EMI pro potlačení atmosférických poruch
- Možnost zapnout UPS v nepřítomnosti síťového napájení (studený start)

- Vysoká spolehlivost s vestavěným testem baterie
- Automatický restart (po obnovení napájení ze sítě, po vybití baterií)
- Dodává se se dvěma kabely IEC pro napájení zátěže.

Pokročilá komunikace

- Pokročilá multiplatformová komunikace pro všechny operační systémy a síťová prostředí: PowerShield software pro dohled a vypnutí pro operační systémy Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012 a předchozí verze, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer a další operační systémy Unix
- Standardní rozhraní USB, RS232 na modelech 1000 - 1500 - 2000.

	NPW 600	NW 800	NPW 1000	NPW 1500	NPW 2000
Napětí	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1000 VA/600 W	1500 VA/900 W	2000 VA/1200 W
VSTUP					
Jmenovité napětí [Vac]	220-230-240 Vac				
Rozsah napětí	230 Vac ± 25%				
Frekvence	50/60 Hz s automatickým výběrem				
VÝSTUP					
Napětí během síťového provozu	230 Vac (-8%, +10%)				
Napětí během provozu baterie	230 Vac (+/- 5%)				
Frekvence během provozu baterie	50 nebo 60 Hz (+/- 0,5%)				
Průběh baterie	Pseudo sinusoidální				
BATERIE					
Typ	VRLA AGM bezúdržbové, olověné				
Čas nabíjení	6-8 h		2-4 h		
DALŠÍ SPECIFIKACE					
Hmotnost (kg)	4,3	4,9	8	11,1	11,5
Přepavní hmotnost (kg)	5,6	6,3	10	13,5	14
Rozměry (ŠxHxV) (mm)	100 x 287 x 142		146 x 350 x 160	146 x 397 x 205	
Přepavní rozměry (ŠxHxV) (mm)	140 x 332 x 220		195 x 440 x 250	230 x 480 x 280	
Ochrany	nadměrná nízká baterie - přepětí - zkrat				
Display	LED		LCD		
Komunikace	USB		USB + RS232		
Výstupní zásuvky	4 IEC 320 C13 zásuvky			6 IEC 320 C13 zásuvky	
Standards	EN 62040-1-1 a směrnice 2006/95/EC EN 62040-2 a směrnice 2004/108 EC				
Certifikáty	CE				
Provozní teplota	0°C / +40°C				
Barva	černá				
Nadmořská výška a relativní vlhkost	6000 m max nadmořská výška, <95 % nekondenzující				
Standardní příslušenství	2 kabely pro napájení zátěže, uživatelská příručka				

