



SOHO



DATACENTRA

Vision Rack

1:1 800 - 1100 VA



ONLINE



Tower Rack



USB
plug



Hot swap
battery



Energy
share



Plug & Play
installation



Hlavní parametry

- Vynikající ochrana
- Vysoká dostupnost
- Všestrannost
- LCD display
- Automatická regulace napětí (AVR)

Řada Vision Rack je k dispozici u modelů od 800 VA do 1100 VA s digitálními technologiemi Sunisoideal.

Řada Vision Rack s pokročilými možnostmi komunikace a konektivity je ideálním řešením pro instalace vyžadující vynikající ochranu a všestrannost v systému napájení. Vision Rack je ideálním řešením pro ochranu periferních síťových zařízení, serverů a síťových záložních systémů.

Další vybrané parametry

- Nízké zkreslení vstupního proudu, menší jak 5% a $\cos \phi 1$;
- Studený soft start pro náběh UPS z baterií;
- **Power Walk-In** - pozvolný náběh UPS;
- Možnost paralelního připojení dalších UPS;
- Baterie vyměnitelné za chodu;
- Ochrana proti zpětnému napájení do sítě;

- Možnost modelů s výkonným dobíječi;
- Možnost připojení externích bateriových modulů;
- Multifunkční skříň navržena pro postavení na zem nebo jako rackové provedení.

Funkce

- Stabilizace a filtrování síťového napájení pomocí filtrů AVR a EMI pro potlačení atmosférických poruch
- Možnost zapnout UPS v nepřítomnosti síťového napájení (studený start)
- Vysoká spolehlivost s vestavěným testem baterie
- Automatický restart (po obnovení napájení ze sítě, po vybití baterií)
- Dodává se se dvěma kabely IEC pro napájení zátěže.

	VSR 800	VSR 1100
	800 VA/640 W	1100 VA/880 W
VSTUP		
Jmenovité napětí [Vac]	230 Vac (220, 240 V volitelné)	
Tolerance napětí	162 V – 290 V	
Frekvence	50/60 s automatickým výběrem	
Tolerance frekvence	±5% (3% na 10% konfiguratelné)	
VÝSTUP		
Jmenovité napětí	230 Vac (220, 240 V volitelné)	
Frekvence	50/60 s automatickým výběrem	
Tvar výstupu	Sinusoidní	
BATERIE		
Typ	VRLA AGM bezúdržbové, olověné	
Čas plného dobití	4-6 hodin	
DALŠÍ SPECIFIKACE		
Hmotnost (kg)	12	13
Přepravní hmotnost (kg)	14,5	15,5
Rozměry (ŠxHxV) (mm)	19"x 420 x 1U	
Přepravní rozměry (ŠxHxV) (mm)	595 x 540 x 140	
Ochrany	přetížení/zkrat/podpětí/přepětí/přehřátí/přebíjení a hluboké vybití akumulátorů	
Komunikace	USB / RS 232 / slot pro komunikační karty	
Vstupní konektory	1 IEC 320 C14	
Výstupní zásuvky	4 IEC 320 C13	
Normy	EN 62040-1-1 a směrnice 2006/95/EC; EN 62040-2 a směrnice 2004/108 EC	
Pracovní teplota	0°C ~ 40°C	
Teplota skladování	-15°C / 45°C	
Barva	černá	
Relativní vlhkost	<95% nekondenzující	
Hluk	< 50 dBA	

UPS Technology, spol. s r. o., Železná 5, 619 00 Brno, tel. 545 420 299, fax 545 420 297, e-mail ups@ups.cz

VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE RIELLO UPS PRO ČESKOU REPUBLIKU