

Bateriový záložní zdroj

iDialog Rack

1:1 600 - 1200 VA



UPS VFD



Rack



USB
plug



Plug & Play
installation



SOHO

Hlavní parametry

- Design pro telco rack
- Tichý provoz
- Automatické restartování
- Nízká spotřeba

Maximální spolehlivost v ochraně systémů VoIP

Řada iDialog Rack je ideálním řešením pro ochranu PC a periférií v domácnosti i kanceláři. iDialog Rack je snadno instalovatelný a ekonomický pro ochranu. IT zařízení, jako jsou PC, mediální centra a periferie, televizory, systémy domácího kina, satelitní a digitální pozemní přijímače a DVD rekordéry a přehrávače. xDSL modemy a směrovače. VoIP a síťové aplikace.

Tichý provoz

UPS je tichý v provozu (0 dBA) díky použití bez ventilátoru a komponentů s vysokou frekvencí.

Automatický restart

UPS se automaticky restartuje, po obnovení síťového napájení.

Ochrana životního prostředí ECO Line

S ohledem na úspory energie je řada **iDialog Rack** vybavena vypínacím tlačítkem, které snižuje spotřebu energie v obdobích dlouhodobé nečinnosti.

MODEL	IDR 600	IDR 1200
VSTUP		
Jmenovité napětí	220-240 Vac	
Tolerance napětí	230 Vac (+20/-25%)	
Frekvence	50/60 Hz s automatickým výběrem	
VÝSTUP		
Napětí během síťového provozu	230 Vac (+20/-25%)	
Napětí provozu baterie	230 Vac (+/- 10%)	
Frekvence provozu baterie	50 nebo 60 Hz (+/- 1%)	
Tvar výstupu	Pseudo Sinusoidní	
BATERIE		
Typ	VRLA AGM bezúdržbové olověné	
Čas nabíjení	6-8 h	
DALŠÍ FUNKCE		
Hmotnost (kg)	5,5	9
Celková hmotnost	7	10,5
Rozměry (ŠxHxV) (mm)	438 x 230 x 87	438 x 300 x 87
Přepravní hmotnost (ŠxHxV) (mm)	503 x 330 x 211	503 x 400 x 211
Ochrany	Podpětí – napětí - zkrat	
Komunikace	USB + RS232	
Výstupní zásuvky	2 IEC 320 C13 + 3 Shuko	
Normy	EN 62040-1-1 a směrnice 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 a směrnice 2004/108 EC	
Certifikáty	CE	
Provozní teplota	0°C/ +40°C	
Barva	Černá	
Nadmořská výška a relativní vlhkost	6000 m max. nadmořská výška, <95 % nekondenzující	
Standardní vybavení	Rackové ližiny	

